

Vložka FA

Navíjená polypropylenová vložka

Teplota vody
Water temperature

1°C - 45°C



Popis

Vložka FA je jednorázová filtrační vložka určená pro mechanickou filtraci, která se skládá z odolných polypropylenových vláken navinutých na jádro z PP. Standardně se vyrábějí ve třech velikostech s různou propustností. Vhodné do potrubí na hlavní přívod vody nebo za čerpadlo pro filtraci pitné vody, technologické vody a jiné aplikace.

Konstrukční materiál:

- Materiál: 100% čistý POLYPROPYLEN
- Jádro: POLYPROPYLEN

Description

The FA cartridge is a disposable filter cartridge designed for mechanical filtration, consisting of durable polypropylene fibres wound on a PP core. As standard, they are available in three sizes with different filtration rates. Suitable for main water supply pipes or after the pump for filtration of drinking water, process water and other applications.

Construction materials:

- Yarn: 100% čistý POLYPROPYLENE
- Core nut: POLYPROPYLENE

Kód Code	Délka Length	Vnější průměr Ext. Diameter	Propustnost Filtration rate	Průtok Flow rate
WP17549	5"	65 mm	1 µm	500 l/h
WP17550	5"	62 mm	5 µm	800 l/h
WP17551	5"	57 mm	20 µm	1250 l/h
WP17552	9 3/4"	65 mm	1 µm	1000 l/h
WP17553	9 3/4"	62 mm	5 µm	1300 l/h
WP17554	9 3/4"	57 mm	20 µm	2300 l/h
WP17555	20"	65 mm	1 µm	1200 l/h
WP17556	20"	62 mm	5 µm	2300 l/h
WP17557	20"	57 mm	20 µm	3600 l/h