

Vložka CTO-CA

Vložka s uhlíkovým blokem CTO

Teplota vody
Water temperature

1°C - 50°C



Popis

Filtrační vložka s uhlíkovým blokem CTO určená pro vysoce účinnou filtraci vody pro určité těkavé organické látky, pesticidy, chlóru, zápachu a redukce sedimentů až do velikosti 5 mikronů. Vložky CTO-CA jsou také účinné pro filtraci cyst giardií a kryptosporidií z pitné a průmyslové vody.

Konstrukční materiál:

- Filtrační médium: EXTRUOVANÉ MINERÁLNÍ UHLÍ/UHLÍ EXTRUOVANÉ KOKOSOVÉ UHLÍ s certifikací NSF
- Uzávěry: POLYPROPYLEN
- Těsnění: PE EVA

Description

CTO carbon block filter cartridge designed for high efficiency water filtration for certain volatile organics, pesticides, chlorine, odor and sediment reduction down to 5 microns. CTO-CA cartridges are also effective for filtering giardia and cryptosporidium cysts from drinking and industrial water.

Construction materials:

- Filtration media: EXTRUDED MINERAL CARBON/ EXTRUDED COCONUT CARBON FOR NSF VER.
- Caps: POLYPROPYLENE
- Gaskets: PE EVA

Kód Code	Délka Length	Vnější průměr Ext. Diameter	Propustnost Filtration rate	Průtok Flow rate
WP17579	5"	68 mm	5 µm	180 l/h
WP17580	9 3/4"	68 mm	5 µm	300 l/h
WP17592	20"	68 mm	5 µm	600 l/h