

TROPIC 550



Ponorné tlakové čerpadlo

Ponorné dvoustupňové sudové čerpadlo v provedení motoru 230V, vybaveno 10m přívodním flexikabelem, plovákovým spínačem a připojovacím příslušenstvím. Součástí komory čerpadla je i jemný filtr, který lze jednoduše čistit po sejmutí zámkového krytu propláchnutím. Čerpadlo je vhodné pro přečerpávání vody ze sklepů, nádrží, sudů a na zavlažování. Čerpadlo má přímý výtlak a je určeno pro čistou a dešťovou vodu bez mechanických nečistot.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

Motor

- stupeň krytí IPX8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaný kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsí do 0,5 mm
- max. teplota kapaliny 35 °C
- přímý výtlak

Aplikace

- přečerpávání mírně znečištěné a dešťové vody ze sklepů, nádrží, sudů
- zavlažování

Technické parametry

Typ	TROPIC 550-2
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	550 W
Maximální průtok (Q max)	5000 l/hod
Dopravní výška (H max)	20 m
Maximální ponor	7 m
Max. velikost příměsí	5 mm
Třída ochrany	IPX8
Max. teplota kapaliny	35 °C
Kabel	10 m, H05RN-F3G0.75mm
Připojení DNM	3/4" vnější
Hmotnost	4,8 kg

