

## Ponorná drenážní čerpadla

Drenážní čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým výtlakem v provedení motoru 230V. Jsou schopna čerpat mírně znečištěnou vodu s pevnými částicemi o maximální velikosti 5 mm. Vhodná pro přečerpávání vody ze sklepů, bazénů a nádrží. Velkou výhodou drenážního čerpadla je samozavodňovací komora.

### Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

### Motor

- stupeň krytí IPX8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaný kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

### Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 5 mm
- max. teplota kapaliny 35 °C
- přímý výtlak
- možnost nastavení automatického nebo manuálního režimu
- rozsah spínání aut. režimu 6,5–14,5 cm

### Aplikace

- přečerpávání mírně znečištěné a dešťové vody ze sklepů, bazénů a nádrží
- dočerpání do výšky 5 mm vodního sloupce

### Technické parametry

| Typ                      | MOBY 400         | MOBY 900    |
|--------------------------|------------------|-------------|
| Napájení                 | 230 V/50 Hz      |             |
| Příkon motoru            | 400 W            | 900 W       |
| Maximální průtok (Q max) | 9000 l/hod       | 15000 l/hod |
| Dopravní výška (H max)   | 8 m              | 9,5 m       |
| Maximální ponor          | 7 m              |             |
| Max. velikost příměsí    | 5 mm             |             |
| Třída ochrany            | IPX8             |             |
| Max. teplota kapaliny    | 35 °C            |             |
| Kabel                    | 10 m             |             |
| Připojení DNM            | 1" - 5/4" - 6/4" |             |
| Hmotnost                 | 4,5 kg           | 5,5 kg      |

