

SUMOBX 500/BEST INOX 1100



Povrchové stanice pro odpadní vodu

Přečerpávací stanice s polyetylenovou sběrnou nádrží a s výkonným kalovým čerpadlem BEST INOX 1100 V s plovákovým spínačem. Stanice je určena pro přečerpávání domovních odpadních vod. Vhodné řešení pro čerpání splaškových vod z rodinných domů i menších průmyslových a rekreačních objektů.

POLYETYLENOVÁ SBĚRNÁ NÁDRŽ

Vertikální válcová nádrž odolná vůči nárazům a chemikáliím. Vysoce odolná vůči změnám teploty (-40 °C až +60 °C), snadno omyvatelná běžnými mycími prostředky.

- Objem nádrže 500 l

ČERPADLO BEST INOX 1100 V

Celonerezové kalové čerpadlo s přímým výtlakem pro čerpání silně znečištěných vod z výkopů, septiků, odpadních jímek a podobně. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům jako je písek, struska, popel, atd.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojité mechanické ucpávka v olejové komoře (keramika/uhlík, křemík/křemík)
- plovákový spínač

Motor

- suchoběžný motor
- stupeň krytí IP68, třída izolace B
- jednofázové provedení s vestavným kondenzátorem
- rychlost otáček 2800 ot/min
- jednofázové provedení s plovákem
- max. počet spuštění 30/hod
- napájecí kabel H07RNF 3x1mm, 10m

Technické parametry

Čerpadlo	BEST INOX 1100 V
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1100 W
Max. průtok (Q max)	21000 l/hod
Dop. výška (H max)	13,5 m
Třída izolace	B
Stupeň krytí	IP68
Max. teplota kapaliny	40 °C
Délka kabelu	10 m
Připojení čerpadlo	6/4"
Připojení box	2"

