

SUMOBX 500/BEST INOX 1500



Povrchové stanice pro odpadní vodu

Přečerpávací stanice s polyetylenovou sběrnou nádrží a s výkonným kalovým čerpadlem BEST INOX 1500 s plovákovým spínačem. Stanice je určena pro přečerpávání domovních odpadních vod. Vhodné řešení pro čerpání splaškových vod z rodinných domů i menších průmyslových a rekreačních objektů.

POLYETYLENOVÁ SBĚRNÁ NÁDRŽ

Vertikální válcová nádrž odolná vůči nárazům a chemikáliím. Vysoce odolná vůči změnám teploty (-40 °C až +60 °C), snadno omyvatelná běžnými mycími prostředky.

- Objem nádrže 500 l

ČERPADLO BEST INOX 1500

Celonerezové kalové čerpadlo do ztížených podmínek - pro čerpání hrubých kalů a silně znečištěné vody z výkopů, odpadních jímek atd. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům - písek, struska, popel, atd. Dvojitá ucpávka, dva kondenzátory a materiálové provedení předurčují tento model k profesionálnímu použití.

Konstrukční charakteristiky

- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (keramika/uhlík, křemík/křemík)
- rukojeť a sací těleso z nerezové oceli AISI 304
- plovákový spínač

Motor

- stupeň krytí IP68, třída izolace B
- jednofázové provedení se dvěma kondenzátory
- rychlost otáček 2850 ot/min
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- napájecí kabel H07RNF 10m
- hodnota akustického tlaku 80 dB

Technické parametry

Čerpadlo	BEST INOX 1500
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1100 W
Max. průtok (Q max)	30000 l/hod
Dop. výška (H max)	14 m
Třída izolace	B
Stupeň krytí	IP68
Max. teplota kapaliny	35 °C
Délka kabelu	10 m
Připojení	2"

