

SUMOBX 750 - 2x BEST INOX 1100



Podzemní stanice pro odpadní vodu

Podzemní stanice s polyetylenovou sběrnou nádrží a se dvěma kalovými čerpadly BEST INOX 1100 V s plovákovým spínačem. Stanice je určena pro čerpání splaškových vod z rodinných domů i menších průmyslových a rekreačních objektů.

POLYETYLENOVÁ SBĚRNÁ NÁDRŽ

Podzemní vertikální polyetylenová nádoba o objemu 750 l je určena ke skladování čisté nebo užitkové vody při atmosférickém tlaku. Její hlavní výhodou je jednoduchá instalace bez nutnosti obetonování. Víko kopíruje okolní terén, takže ji lze umístit do pevného či hlinitého povrchu (např. chodník, trávník). Je vyrobena z netoxického HDPE – materiálu, který je lehký, snadno manipulovatelný, odolný vůči chemikáliím, teplotním rozdílům, UV záření i řasám. Snadno se čistí.

ČERPADLO BEST INOX 1100 V

Celonerezové kalové čerpadlo s přímým výtlakem pro čerpání silně znečištěných vod z výkopů, septiků, odpadních jímek a podobně. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům jako je písek, struska, popel, atd.

Konstrukční charakteristiky

- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojité mechanické ucpávky v olejové komoře (keramika/uhlík, křemík/křemík)
- plovákový spínač

Motor

- suchoběžný motor
- stupeň krytí IP68, třída izolace B
- jednofázové provedení s vestavným kondenzátorem
- rychlost otáček 2800 ot/min
- jednofázové provedení s plovákem
- max. počet spuštění 30/hod
- napájecí kabel H07RNF 3x1mm, 10m

Technické parametry

Čerpadlo	BEST INOX 1100 V
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1100 W
Max. průtok (Q max)	21000 l/hod
Dop. výška (H max)	13,5 m
Max. teplota kapaliny	40 °C
Délka kabelu	10 m
Připojení čerpadlo	6/4"
Připojení box	2"

