

SUMOBX 750 - 2x BEST INOX 1500



Podzemní stanice pro odpadní vodu

Podzemní stanice s polyetylenovou sběrnou nádrží a se dvěma kalovými čerpadly BEST INOX 1500 s plovákovým spínačem. Stanice je určena pro čerpání splaškových vod z rodinných domů i menších průmyslových a rekreačních objektů.

POLYETYLENOVÁ SBĚRNÁ NÁDRŽ

Podzemní vertikální polyetylenová nádoba o objemu 750 l je určena ke skladování čisté nebo užitkové vody při atmosférickém tlaku. Její hlavní výhodou je jednoduchá instalace bez nutnosti obetonování. Víko kopíruje okolní terén, takže ji lze umístit do pevného či hlinitého povrchu (např. chodník, trávník). Je vyrobena z netoxického HDPE – materiálu, který je lehký, snadno manipulovatelný, odolný vůči chemikáliím, teplotním rozdílům, UV záření i řasám. Snadno se čistí.

ČERPADLO BEST INOX 1500

Celonerezové kalové čerpadlo do ztížených podmínek - pro čerpání hrubých kalů a silně znečištěné vody z výkopů, odpadních jímek atd. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům - písek, struska, popel, atd. Dvojitá ucpávka, dva kondenzátory a materiálové provedení předurčují tento model k profesionálnímu použití.

Konstrukční charakteristiky

- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (keramika/uhlík, křemík/křemík)
- rukojeť a sací tělo z nerezové oceli AISI 304
- plovákový spínač

Motor

- stupeň krytí IP68, třída izolace B
- jednofázové provedení se dvěma kondenzátory
- rychlost otáček 2850 ot/min
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- napájecí kabel H07RNF 10m
- hodnota akustického tlaku 80 dB

Technické parametry

Čerpadlo	BEST INOX 1500
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1100 W
Max. průtok (Q max)	30000 l/hod
Dop. výška (H max)	14 m
Max. teplota kapaliny	35 °C
Délka kabelu	10 m
Připojení	2"

