

AVA CPF 250



Tlaková jezírková filtrace

Uzavřený tlakový filtr určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 10 m³. Filtrace je dvoukomorová, v dolní komoře jsou uloženy filtrační míčky, které zachycují hrubé nečistoty, horní komora obsahuje pěnové filtrační houbičky. Filtrace má přepínání režimu provozu a praní. Je vybavena indikátorem znečištění. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok z filtrace lze využít na potůček či vodopád.

Konstrukční charakteristiky

- plastová nádoba o objemu 12 l
- pro jezírka do 10 m³
- integrovaná UV lampička o příkonu 11 W
- přepínač režimu provozu a praní
- optický indikátor provozu UV lampičky
- variabilní nastavec na vstupní a výstupní hadice

Použití

- užitková nebo rybníční voda bez pevných částic
- maximální teplota kapaliny 35 - 40°C
- maximální doporučený vstupní tlak 0,2 baru
- doporučené podávací čerpadlo MANDY 45, CARETA, BOSS
- nepřetržitý provoz
- možnost vytvoření kaskády, potůčku

Aplikace

- filtrace v přírodních nádržích
- filtrace okrasných vodních nádrží a jezírek
- filtrace spojená s chovem ryb
- likvidace bakterií, plísní a mikroorganismů



Technické parametry

TYP	AVA CPF 250		
Doporučená čerpadla	3500 l/hod	4500 l/hod	6500 l/hod
Jezírko bez ryb	2 m ³	4 m ³	10 m ³
Jezírko s rybami	1 m ³	2 m ³	5 m ³
Napájení	230 V/50 Hz		
Příkon UV	11 W		
Objem	12 l		
Připojení	3/4" - 6/4"		
Hmotnost	8 kg		

