

AVA CPF 500



Tlaková jezírková filtrace

Uzavřený tlakový filtr určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 30 m³. V dolní části filtrace je box s filtračními míčky, které zachycují hrubé nečistoty. V horní části komory jsou umístěny filtrační houbičky. Filtrace je vybavena indikátorem znečištění. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok z filtrace lze využít na potůček či vodopád.

Konstrukční charakteristiky

- plastová nádoba o objemu 20 l
- pro jezírka do 30 m³
- integrovaná UV lampička o příkonu 18 W
- optický indikátor provozu UV lampičky
- variabilní nastavce na vstupní a výstupní hadice

Použití

- užitková nebo rybníční voda bez pevných částic
- maximální teplota kapaliny 35 - 40°C
- maximální doporučený vstupní tlak 0,2 baru
- doporučené podávací čerpadlo MANDY 45, CARETA, BOSS
- nepřetržitý provoz
- možnost vytvoření kaskády, potůčku

Aplikace

- filtrace v přírodních nádržích
- filtrace okrasných vodních nádrží a jezírek
- filtrace spojená s chovem ryb
- likvidace bakterií, plísní a mikroorganismů



Technické parametry

TYP	AVA CPF 500		
Doporučená čerpadla	6000 l/hod	8000 l/hod	10000 l/hod
Jezírko bez ryb	12 m ³	16 m ³	30 m ³
Jezírko s rybami	6 m ³	8 m ³	10 m ³
Napájení	230 V/50 Hz		
Příkon UV	18 W		
Objem	20 l		
Připojení	3/4" - 6/4"		
Hmotnost	9 kg		

