

OMEGA 4-CUV 236-2X



Beztlaková jezírková filtrace

Beztlakový filtr se čtyřmi komorami a dvěma CUV lampami s vířivým samočisticím efektem a zářivkami o příkonu 2x 36 W. Určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 120 m³, pro umístění na břehu jezírka s volným gravitačním výtokem vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují jemné částice i mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampa eliminuje růst bakterií, mikrobů, plísní a řas. Součástí dodávky je společné přívodní i výtokové plastové potrubí.

Konstrukční charakteristiky

- plastové nádoby o celkovém rozměru 850x1070x400 mm, stavební délka vč. potrubí 1400 mm
- 4 ks kokosové rohože pro zachycení hrubých nečistot
- 8 ks hrubých modrých filtračních houbiček
- 8 ks jemných žlutých filtračních houbiček
- ukazatel teploty vody
- indikátor stupně znečištění filtru
- spodní vypouštěcí otvor
- CUV lampy 2x 36 W se samočisticí vířivou schopností
- kleště pro praní filtračních vložek jsou součástí dodávky

Použití

- užitková nebo rybníční voda bez pevných částic
- maximální teplota kapaliny 35 - 40°C
- maximální doporučený vstupní tlak 0,5 baru
- doporučené podávací čerpadlo CARETA, BOSS
- nepřetržitý provoz

Aplikace

- filtrace v přírodních nádržích
- filtrace okrasných vodních nádrží a jezírek
- filtrace spojená s chovem ryb
- likvidace bakterií, plísní a mikroorganismů

Technické parametry

TYP	OMEGA 4-CUV 236-2X		
Doporučená čerpadla	10000 l/hod	15000 l/hod	25000 l/hod
Jezírko bez ryb	70 m ³	90 m ³	120 m ³
Jezírko s rybami	35 m ³	45 m ³	60 m ³
Napájení UV lampy	230 V/50 Hz		
Příkon UV lampy	2x 36 W		
Max. průtok	25000 l/hod		
Připojení	3/4" - 6/4"		
Průměr odtoku	70 mm		
Hmotnost	36 kg		

