

Odstředivá čerpadla

Odstředivá čerpadla s vestavěnou tepelnou ochranou ve vinutí motoru. Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi a měděné vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- příkon 370 W, 750 W
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.



Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 5 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

Technické parametry

Čerpadlo		MOUSE Q 60	MOUSE Q 60
Napájení		230 V/50 Hz	
Příkon motoru		370 W	750 W
Max. průtok (Q max)		2100 l/hod	2700 l/hod
Dopravní výška (H max)		32 m	53 m
Sací schopnost		5 m	
Třída ochrany		IPX4	
Max. teplota kapaliny		40 °C	
Délka kabelu		1,5 m	
Rozměry	A	260 mm	295 mm
	B	50 mm	90 mm
	C	60 mm	112 mm
	D	155 mm	156 mm
	E	120 mm	150 mm
Rozměr DNA		1"	1,5"
Rozměr DNM		1"	1,5"
Hmotnost		5 kg	8,8 kg

