

MANDY 16-99



Fontánová čerpadla

Fontánová čerpadla se třemi tryskami a ventilem pro regulaci průtoku pro vodopád, kaskádu nebo potůček. Jsou vhodná pro stavbu fontán v zahradních jezírkách, městských kašnách atd.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- proplachový řasový filtr
- trysky 3ks
- snímatelný kryt filtru

Motor

- napájení 230 V
- stupeň krytí IP68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m přívodní kabel

Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny 35 °C
- max. dopravní výška dle použité trysky

Aplikace

- bytové fontány
- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace



Technické parametry

Čerpadlo	MANDY 16	MANDY 45	MANDY 70	MANDY 99
Napájení	230 V/50 Hz			
Příkon motoru	16 W	45 W	70 W	100 W
Max. průtok (Q max)	1000 l/hod	2000 l/hod	3000 l/hod	5000 l/hod
Dopravní výška (H max)	1,7 m	3 m	3,5 m	4 m
Stupeň krytí	IP68			
Max. teplota	35 °C			
Délka kabelu	10 m			
Rozměr A	70 mm	75 mm	95 mm	
Rozměr B	85 mm	110 mm	130 mm	
Rozměr L	130 mm	165 mm	195 mm	
Rozměr H	560 mm	610 mm	630 mm	
Připojení	1/2" - 3/4"	1/2" - 1"		
Trysky	FT3	FT4		
Hmotnost	1,5 kg	2,1 kg	3 kg	4,5 kg

