



## Bazénové čerpadlo

Bazénové čerpadlo s předfiltrem mechanických nečistot. Vhodné pro pískové i kartušové filtry.

### Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla: techno-polymer
- kryt motoru: hliníková slitina
- oběžné kolo: techno-polymer
- hřídel motoru: nerezová ocel AISI304 SS
- mechanická ucpávka: SIC / grafit

### Motor:

- dvoupólový indukční motor (n = 2850 ot / min)
- izolační třída B
- ochrana IP44
- nepřetržitý provoz S1
- tepelná ochrana
- jednofázový 220V / 50Hz

### Pracovní podmínky:

- teplota kapaliny až 45°C
- okolní teplota až 40°C
- sací schopnost 5 m

### Aplikace:

Filtrační odstředivé čerpadlo pro filtraci vody v bazénu. Jsou vhodná k přenosu velkého množství vody (nepřesahujícího 45 °C) při nízké dopravní výšce.

Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo alespoň chráněno před nepříznivým počasím.

## Technické parametry

TYP	SWIMMING 550
PŘÍKON	550 W
PRŮTOK	12000 l/h
VÝTLAK	10 m
NAPÁJENÍ	230V/50Hz
NAPÁJECÍ KABEL	1,5 m
MAX. TEPLOTA KAPALINY	45°C
ROZMĚR A	390 mm
ROZMĚR D	230 mm
ROZMĚR E	180 mm
DNA	6/4"
DNM	6/4"
HMOTNOST	6,5 kg

## Výkonová křivka

