

FILTR AP-PRO



Samočistící filtr

Filtr s tělesem Delrin, vstupní/výstupní přípojky jsou umístěny na mosazné desce otočné o 360°, průhledná nádoba SAN, plastový vypouštěcí ventil. Filtr je dodáván kompletní s omyvatelnou nylonovou filtrační vložkou RLA AP-PRO. Voda vstupuje do filtru a prochází filtrační vložkou zevnitř ven, přičemž odchází vyčištěná. Otočením ovládacího kolečka proti směru hodinových ručiček se aktivuje proplach vysokou rychlostí vody, založený na Venturiho efektu. Znečištěná voda odtéká vypouštěcím ventilem. Během čištění filtrační vložky není přerušena dodávka filtrované vody do rozvodu.

Konstrukční charakteristiky


- hlava: DELRIN s mosaznou přírubou
- připojení: MOSAZ
- ventil: POLYPROPYLEN
- O-kroužek: NBR
- nádoba: transparentní SAN
- vložka: RLA AP-PRO

Použití

- teplota vody: 5 °C až 40 °C
- max. pracovní tlak: 10 bar
- tlak při roztržení: 40 bar

Technické parametry

Typ	FILTR AP PRO			FILTR AP PRO PLUS	
Připojení	1,2"	3,4"	1"	5/4"	6/4"
Max. pracovní tlak	10 bar				
Min. pracovní tlak	1,5 bar				
Tlak při roztržení	40 bar				
Maximální průtok	4560 l/hod	5100 l/hod	5880 l/hod	7380 l/hod	8880 l/hod
Teplota vody	5 °C až 40 °C				
Rozměry	A	165 mm	174 mm	190 mm	198 mm
	B	344 mm			398 mm



Mosazné vstupy/výstupy,
lze otočit o 360°.

