

VLOŽKA FA BIG ONE



Navíjená polypropylenová vložka

Vložka FA je jednorázová filtrační vložka určená pro mechanickou filtraci, která se skládá z odolných polypropylenových vláken navinutých na jádro z PP. Standardně se vyrábějí ve třech velikostech s různou propustností. Vhodné do potrubí na hlavní přívod vody nebo za čerpadlo pro filtraci pitné vody, technologické vody a jiné aplikace.

Konstrukční charakteristiky

- materiál: 100% čistý POLYPROPYLEN
- jádro: POLYPROPYLEN

Použití

- teplota vody: 1 °C až 50 °C
- maximální pracovní tlak: 6 bar
- účinnost: 95%

Technické parametry

Délka	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Propustnost	Průtok
FA BIG ONE 23"	76 mm	147,5 mm	1 µm	9000 l/h
FA BIG ONE 23"	76 mm	147,5 mm	5 µm	16000 l/h
FA BIG ONE 23"	76 mm	147,5 mm	20 µm	22000 l/h
FA BIG ONE 23"	76 mm	147,5 mm	50 µm	27000 l/h
FA BIG ONE 40"	76 mm	147,5 mm	1 µm	18000 l/h
FA BIG ONE 40"	76 mm	147,5 mm	5 µm	32000 l/h
FA BIG ONE 40"	76 mm	147,5 mm	20 µm	44000 l/h
FA BIG ONE 40"	76 mm	147,5 mm	50 µm	54000 l/h

