

VLOŽKA GAC BIG ONE



Vložka s aktivním uhlím

Vložka ze 100% čistého netoxického polypropylenu s kokosovým aktivním uhlím snižuje přítomnost chlóru, odstraňuje zápach a nepříjemnou chuť z vody a těkavé organické sloučeniny.

Konstrukční charakteristiky

- tělo: POLYPROPYLEN
- filtrační médium: KOKOSOVÉ AKTIVNÍ UHLÍ
- jádro: POLYPROPYLEN

Použití

- teplota vody: 1 °C až 50 °C
- maximální pracovní tlak: 6 bar
- účinnost: 95%

Technické parametry

Délka	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Dop. průtok	Prům. životnost
GAC BIG ONE 23"	76 mm	147,5 mm	300 l/h **	20000 l *
GAC BIG ONE 40"	76 mm	147,5 mm	400 l/h **	28000 l *



**** HYPOTÉZA: Doba kontaktu 3 min. s 1 mg/l CL₂**

*** Pro uvedené průměrné životnosti vložek s aktivním uhlím je uvažována vstupní hodnota chlóru 0,5ppm a výstupní snížení hodnoty chlóru o 50% při dodržení doporučeného průtoku.**