# CARETA 5000

Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem, zajímavý design, kloubové připojení a rozsah použití činí čerpadlo správnou volbou pro Vaše jezírko. Instalace je možná přímo do okrasného jezírka (jako ponorné) ve spojení s filtrem i skimmerem současně. Velká sací plocha zaručí správný chod filtrace, skimmeru, potůčku či vodní kaskády. S pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo CARETA postará, aby jezírko bylo vždy průzračné.




## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- snímatelný kryt filtru

## Motor

- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m přívodní kabel

## Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška 7 m
- max. průtok 19 000 l/hod
- Otočením ventilu je čerpadlo připraveno pro filtr i skimmer současně.

## Aplikace

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace

# CARETA 5000



| | |
|---|---|
| **Typ:** | 5000 (4500) |
| **Příkon:** | 40 W |
| **Max. průtok - Q max:** | 4500 l/h |
| **Dopravní výška:** | 3.5 m |
| **Napětí:** | 230 V |
| **Hmotnost:** | 4,5 kg |
| **Rozměry L - délka:** | 350 mm |
| **Rozměry H - výška:** | 160 mm |
| **Rozměry W:** | 310 mm |
| **Rozměry DNA:** | 1" - 1 1/2" |
| **Max. teplota:** | 35 °C |

AQUACUP, s.r.o.
Kollárova 969
Veselí nad Moravou 698 01

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz

www.aquacup.cz